

(PDS65LC-5C5 アフタクーラ仕様)

— 水分皆無のエア・エナジーを供給するコンプレッサ —



- 圧縮空気中の水分をアフタクーラで冷却して結露させ水分を除去します。
- ハツリ作業やサンドブラスト作業に真価を発揮します。
- 直接エアドライヤに接続できます。

(PDS65LC-5C5 アフタクーラ仕様)

— 水分皆無のエア・エネルギーを供給するコンプレッサ —

仕様

コンプレッサ

- ・全長（ ）内はボンネットのみの数値です。
- ・[]内は従来単位表示です。
- ・仕様は予告なく変更することがあります。

形式	スクリュ回転形1段圧縮油冷式
空気量(m ³ /min)	1.84
吐出圧力(Mpa[kf/cm ²])	0.7[7.1]
潤滑油量(L)	7
サービスエアバルブサイズ・数量	20A/2ヶ 17チャック・1A・2ヶ

ディーゼルエンジン

名称	クボタ D722-E3B
形式	水冷4サイクル3気筒渦流室式
定格出力(kW/min-1)	14.1/3, 600
エンジンオイル量(L)	3.8
燃料タンク容量(L)	18
バッテリー・数量	55B24R/1ヶ

寸法・質量・その他

全長x全幅x全高(mm)	1370(1250)x700x800
乾燥(運転設備)質量(kg)	315(345)
騒音指定	超
排ガス指定	三次